



■ Revestimiento opcional hasta 15mm de espesor 80Kg/m² , 40Kg/m²/cada cara (ángulo de abertura hasta 120° dependierá del grueso del revestimiento)

DESCRIPCIÓN

Puerta de 1 hoja batiente, fabricadas en chapa de acero electrolítico de 1,5mm de espesor, con marco y hoja entrosadas en ombos coras de la puerta. Movimiento de las hojas por bisagras de tres ejes ocultas en el interior del marco.

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

- Los puertas son suministrados de fábrica con los siguientes acabados:
- Pintura Imprimación.
 - Pintura de acabado de colores RAL, o escoger.
 - Preparación para revestimientos hasta 15mm de espesor: 80Kg/m² o 40Kg/m² por cara de la puerta (aplicación de los revestimientos en obra).

Nota: Para otras funciones (control de accesos, retención electromagnética, atenuación acústica, ...) por favor consultar el servicio técnico-comercial de RYST.

Modelo:	Forma:	Material:	Color:	Acabado:	Revestimiento:
Modelo: P002-140218	Forma: 003/0118	Material: 1082	Color: 1/1	Acabado: 14/02/18 JS	Revestimiento: 14/02/18 JS
<p>PUERTA SIS CIERRAPUERTAS Y BISAGRA OCULTOS 1 HOJA</p>			<p>RYST PUERTAS CORTAFUEGOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES</p>		
<p>Recomendamos y Servimos: Zedra S.L.</p>			<p>Tel: 93 7324242 Fax: 93 7324242 www.puertasryst.com</p>		